Lime de précision plate 100/00

VALLORBE

Réf.: 520100



Réf.: Sélectionnez la référence...

Quantité: 1

11,50 €

+ TVA légale
Le prix inclut les frais d'expédition

AJOUTER AU PANIER



360

DAT FICHE TECHNIQUE (PAGE DU CATALOGUE)

TABLEAUX DES CONDITIONS D´UTILISATION

Application / v_c [m/s]	Alu Mg	< 900 N	< 1400 N	< 55 HRC	< 60 HRC	< 67 HRC	Carbure	INOX	Ti	Fonte + FGS	CuZn	Plastiques & Composite	Bois	Pierre	Peinture	Uni		
520100 –	●	●	●	●	●	○		●	○	●	●	●	●			○		

DESCRIPTION

Exécution:
Les limes de précision suisses répondent aux exigences les plus strictes en termes de précision de forme et de taille, de rendement et de durée de vie. Acier spécial présentant une dureté de **65-66 HRC.** A la différence des limes d´atelier, elles possèdent pour leurs applications des **formes définies avec précision,** un angle de taille spécial et un grand choix de tailles différentes. On obtient ainsi constamment des surfaces lisses pour des performances maximales.

Taillées sur 3 côtés
tronquées à l´avant.
Utilisation:
Pour:
• Aluminium jusqu´à 530 N/mm^2, alliages d´aluminium de fonderie jusqu´à 600 N/mm^2, alliages de magnésium, cuivre faiblement allié jusqu´à 400 N/mm^2.
• Aciers de construction généraux comme les aciers pour traitement thermique alliés et non alliés, les aciers nitrurés et les aciers à outils jusqu´à 900 N/mm^2.
• Aciers rapides jusqu´à 1200 N/mm^2, aciers pour traitement thermique alliés jusqu´à 1400 N/mm^2, aciers de cémentation alliés jusqu´à 1400 N/mm^2, aciers à outils alliés jusqu´à 1400 N/mm^2, aciers de construction résistants à l´usure jusqu´à 1350 N/mm^2, aciers à ressorts jusqu´à 1500 N/mm^2.
• Aciers de construction résistants à l´usure, aciers trempés jusqu´à 55 HRC.
• Aciers de construction résistants à l´usure, aciers trempés jusqu´à 60 HRC.
• Aciers inoxydables sulfurés jusqu´à 700 N/mm^2, austénitiques jusqu´à 850 N/mm^2, aciers inoxydables martensitiques, ferritiques jusqu´à 1100 N/mm^2.
• Fonte G, fonte à graphite sphéroïdal GG, fonte austénitique GGG, fonte malléable GJMx, acier moulé GS.
• Laiton jusqu´à 600 N/mm^2, bronze jusqu´à 1200 N/mm^2.
• PVC, ABS, PC, thermoplastiques, graphite, plastiques renforcés de fibres de verre.
• Bois, matériaux composites en bois renforcé, plastiques tendres.

Accessoires et pièces de rechange

SHOP

USINAGE MONOBLOC
USINAGE MODULAIRE
ACCESSOIRES MACHINES
MÉTROLOGIE
ABRASIFS
OUTILLAGE MANUEL ET DE MONTAGE
OUTILLAGE MANUEL ET DE MONTAGE
OUTILLAGE MANUEL ET DE MONTAGE
EQUIPEMENTS D´ATELIER
FOURNITURES INDUSTRIELLES

ENTREPRISE

HOFFMANN GROUP
CARRIÈRE
NEWS
PRESSE
GARANT
HOLEX

SERVICE

CONSEIL
LOGISTIQUE
APPROVISIONNEMENT
AFFÛTAGE
ETALONNAGE
SÉMINAIRES
GARANT 360 ° TOOLING
ÉQUIPEMENTS D'ATELIER
MÉDIAS & TÉLÉCHARGEMENTS

INFORMATIONS

BULLETIN D'INFORMATION
AIDE / FAQ

;