VALEURS DES CLICS D'UNE LUNETTE

L'unité de base du réglage d'une lunette peut être la minute d'angle (MOA) ou le miliradian (mRad).
Voici les valeurs de déplacement du point d'impact pour 1 clic en fonction de la distance et du type de lunette.

Lunette graduée en 1/4 de MOA

1 clic à 400 m = 29,10 mm
1 clic à 300 m = 21,82 mm
1 clic à 200 m = 14,55 mm
1 clic à 100 m = 7,275 mm
1 clic à 50 m = 3,637 mm
1 clic à 25 m = 1,82 mm

Lunette graduée en 1/8 de MOA

1 clic à 400 m = 14,55 mm
1 clic à 300 m = 10,91 mm
1 clic à 200 m = 7,275 mm
1 clic à 100 m = 3,638 mm
1 clic à 50 m = 1,82 mm
1 clic à 25 m = 0,91 mm

Lunette graduée en 0,1 mRad

1 clic à 400 m = 40 mm
1 clic à 300 m = 30 mm
1 clic à 200 m = 20 mm
1 clic à 100 m = 10 mm
1 clic à 50 m = 5 mm
1 clic à 25 m = 2,5 mm

Lunette graduée en 0,05 mRad

1 clic à 400 m = 20 mm
1 clic à 300 m = 15 mm
1 clic à 200 m = 10 mm
1 clic à 100 m = 5 mm
1 clic à 50 m = 2,5 mm
1 clic à 25 m = 1,25 mm